

## LCT750F-P

Kylda displaykylbänkar



### Product features:

- Rostfritt stål
- Invändig LED-lampa
- Dörrar med dubbelglas
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ventilerad kylning
- Ställbara fötter



Bakelsedisdisplay



Skjutdörrar

Technical data	
Brutto-/nettovolym	120 / 67 l
Brutto- / nettovikt	89 / 65 kg
Klimatklass	3
Temperaturintervall	2 till 8 °C
Dörnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Härdet glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	2 förkromade näthyllor
Interiörlampa	LED
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Rostfritt stål/glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Termometer	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Ljudnivå	48 db(A)
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	45 g
Ineffekt	242 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	3,8 kWh/24tim
Invändiga mått (BxDxH)	640 x 450 x 400 mm
Externa mått (BxDxH)	700 x 560 x 670 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	784 x 641 x 790 mm
40 fot containerlast	153 delar