



UPD200-P

Kylda displaykylbänkar

Product features:

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- LED-belysning interiör
- Aluminiumutförande
- Ventilerad kylning



Ställbara hyllor



Styrhjul med och utan broms

Technical data	
Brutto-/nettovolym	468 / 425 l
Brutto- / nettovikt	200 / 180 kg
Klimatklass	4
Temperaturintervall	2 till 12 °C
Dörnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Interiörlampa	LED
Fötter / ben	-
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	Aluminium / SS304
Invändig finish	Aluminium / SS304
Termometer	Ja
Typ av regulator	Elektronisk
Ljudnivå	46 db(A)
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	130 g
Ineffekt	255 W
Spänning / Frekvens	220-240/50 V/Hz
Energiförbrukning	3,3 kWh/24tim
Invändiga mått (BxDxH)	638 x 638 x 1180 mm
Externa mått (BxDxH)	706 x 706 x 1800 mm
Förpackningsmått (BxDxH)	760 x 820 x 1930 mm
40 fot containerlast	42 delar