



CR2323F

Kylrum



Product features:

- Enkel montering
- Anslutningsbar - redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Frysenhet
- Ej tillgängligt i Belgien, Frankrike och Tyskland



Kraftigt handtag



| Technical data | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Brutto-/nettovolym | 8930 / 8930 l |
| Brutto- / nettovikt | 701 / 641 kg |
| Intern volym | 8,9 m ³ |
| Intern area | 2,6 m ² |
| Klimatklass | 4 |
| Temperaturintervall | -23 till -18 °C |
| Dörnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |
| Utvändig finish | Stålblåtar med polyesterbeläggning |
| Invärdig finish | Stålblåtar med polyesterbeläggning |
| Lås | Ja |
| Typ av regulator | Elektronisk |
| Typ av kylning | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | Automatisk, het gas |
| Köldmedium | R452A |
| Laddning köldmedium | 980 g |
| Ineffekt | 1430 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Energiförbrukning | 24,4 kWh/24tim |
| Densitet | 41 kg/m ³ |
| Isoleringsmaterial | Polyuretan |
| Väggjocklek | 100 mm |
| Invändiga mått (BxDxH) | 2140 x 1240 x 1950 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 2340 x 2340 x 2150 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 2070 x 1380 x 2460 mm |